Auswahlhilfe Meissel und Eintreibsysteme			TE-C					TE-Y							TE-S							TF.H28						
BENENNUNGSLOGIK Zur Verwendung mit Hilti TE-Werkzeugen TE-Y PX SPM 12/36 (4) — Verpackungsmenge							Ŷ													TE-H28								
Hilti TE-Werkzeugen Anschluss C C/SDSplus Y Y/SDSmax S S H Hilti H28 Breite der Spitze (cm) Länge (cm) Tippen Sie ein		Premium			SDS plus			SDS max																				
Leistungslinie P/PX/X Ultimate (Polygon) _/R Premium (Rental) SM Spitz FM Flach SC Spat TI Fliesen AC Asphalt-Spa	FS Spachtel SP Spitzspat PD Erdleiter- setzwerkzeug CB Ziegelkanal TP Stampferplatte CC Betonkanal RD Fugen/Mörtel SP Spitzspat PD Erdleiter- setzwerkzeug SH Universalschaft Universalschaft	Ultimate	Breite (cm)		Länge (cm)	Verpackt zu		Breite	(cm)		Länge (cm)		Verpackt zu		Breite	(cm)			Länge (cm)		Verpackt zu	Brait of	(cm)		Länge (cm)		Verpackt zu	T. S. Dewngaer sexuado occio
SM Spitzmeisse	Schnelle Durchbrüche und Öffnungen in Beton				18 2	5 1 4					36 50 40 60		 4 5 	-			3	36	43 5050	70 1	4				40		1	4
FM Flachmeiss	Abbruch, Absplitterung und Kanalisierung in Beton	2	? 3		18 25 3	2 1 4	3				36 56 40 66		 4 5 		3		3	36	43 5050	70 1	4	4			40	50 1 50 1	1	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
SC Spatmeisse	Meisseln entlang einer Kante oder Linie	6	5		18 25	1 4	5	5	8 12	2 28 28	36 5)	1		5	8	12	36	43 50	70 1		8				50 1 50 1		ortenstein.
SC Spatmeisse	Meisseln entlang einer Kante oder Linie	4	6	8	18	1 4																						Cohaan
TI Fliesenmeis	Entfernen von Fliesen, Laminat und anderes Verbundmaterial. Kann auch für konkrete Anwendungen verwendet werden. Das abgewinkelte, versetzte Kopfdesign und die verlängerte Spitze ermöglichen einen oberflächenbündigen Materialabtrag.	4	6	8	18 25	1		5	- 12	2	6:	5	1				12 4	10 80		1								gamos illili ont #-
AC Asphalt-Spatmeisse	Geschnittener Asphalt oder hart gepackter Kies.																						12		42	50 1	1 2	Arameter
FS Spachtelme	Entfernen Sie Bodenbeläge wie Linoleum, Vinylfliesen (PVC), Laminat oder Klebstoffe.			10	25	1			18	5	6	5	1				15		65	1								iii – Dovietorov
BT Stocker-werkzeug	Entfernen von überschüssigen Beton, erzeugen Sie ein raues Finish und bereiten Sie die Betonoberfläche für eine erneute Oberflächenbehandlung vor.						4.	×4	6x6	25			1		4x4	6x6	6			1								e e e
CB/ CC Ziegel-/ Betonkanal meissel	Erstellen von Kanälen in Ziegel oder Beton zum bündig, glatte Oberflächen. Beidseitige Flügel ermöglichen eine gleichbleibende Tiefe.	2	!		25	1	2	3	4	28			1															
JO Fugenmeis	Entfernen von altem Mörtel o.ä. und Freilegen von Fugen	_ 3	3		25	1			4	28			1															
JO Mörtel	Entfernen von altem Mörtel o.ä. und Freilegen von Fugen	1	2		18	1																						
SP Spitzspat- meissel	Erstellen von Löchern in stark komprimiertem Lehm, Kies, Erde oder ähnlichen Untergründen								15	5	6	5	1				12		48	1			12			50 1	1 2	
TB Stopfmeiss	Verdichten von Schotter unter Eisenbahnschwellen																		60	1								
TP Stampfer platte	Verdichten von Erde, Sand und ähnlichen Materialien						12	x12	15x15				1		12x12	15x1	15			1			x15 x20			1	1	
RD Erdleiter- setzwerkze	Eintreiben von Erdungsstäben						⊗ 1,5	© 2	Q S 2,5 1	5			1	1	Q	⊗ 2,5				1								
PD Erdleiter- setzwerkze	Eintreiben von Erdungsstäben							12,7	-19				1		12,	7-19				1		2 3	3			1	ı	
SH Universal-schaft	Verwendung mit Stampferplatte oder Erdleitersetzwerkzeug									20	30		1					22	45	1						40 1	1	
_			SM/FM 18			4	_	SM/FM 36					4 10		SM/FM 36								SM/FM 40				2 4	
		SM/FM 25			SM/FM 25 SM/FM/SE 18		_		/FM 50 /FM/SC 36				4 10	_	SM/FM 43 SM/FM 50								SM/FM 50 SM/FM/SC 40				2 4	
SETS Sets			SM/FM/SC 25 SM/FM 25, TI			4	_		M/SC 50				4	_	SM/FM 3						4	Omy	11,00	10				
		S			TI 18	4		SM/FM 36/50					4															
			Meissel-Tasche					SM/FM 36, SC 28 4 Meissel-Tasche						Meissel-Tasche							Maie	Meissel-Tasche						
Zubehör			Microser lascile					Y Staubkappe							S Staubkappe							IMEIS						
									Y FS Klinge						S ES Klinge													
Ersatzteile								Y FS Spannmesser						8	S ES Spannmesser													
									Y FS Schrauben und Muttern							S ES Schrauben und Muttern												

